



Bobcat

One Tough Animal

BOBCAT E10e MINI-PELLE ÉLECTRIQUE POUR TRAVAUX EN INTÉRIEUR



**Mini-pelle électrique sans déport arrière (ZTS)
dans la catégorie des équipements 1 tonne !**



TOUTE UNE JOURNÉE DE TRAVAIL

Grâce aux blocs de batteries lithium-ion sans entretien, l'E10e peut effectuer une journée entière de travail, en profitant des pauses de l'opérateur pour recharger ses batteries.



LÉGÈRETÉ ET COMPACTITÉ POUR INTERVENIR EN INTÉRIEUR

Avec sa largeur d'à peine 71 cm et son poids qui dépasse tout juste la tonne, l'E10e constitue une solution très séduisante pour les travaux en intérieur. **Et elle ne produit aucune émission polluante !**



QUASI SILENCIEUSE

Le niveau sonore de l'E10e n'excède pas 72 dBA, contre 80 dBA pour le modèle E10z diesel standard. Le bruit qu'elle fait est réduit presque de moitié par rapport à une machine diesel similaire !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Les caractéristiques techniques en caractères gras signalent les spécificités de l'E10e par rapport à la version diesel standard E10z.

Description	Bobcat E10e	Bobcat E10z
Poids en ordre de marche avec canopy TOPS et godet (ISO 6016)	1 201 kg	1 176 kg
Masse de transport (sans accessoire)	1 102 kg	1 077 kg
Moteur	Schabmueller / Electric AM (TSA200)	Diesel
Puissance max.	7,5 kW	7,5 kW
Capacité de la batterie	11,52 kWh (2 x 5,76 kWh)	---
Tension du circuit	48 V	---
Vitesse de pointe, gamme lente	1,8 km/h	2,1 km/h
Vitesse de pointe, gamme rapide	2,9 km/h	3,1 km/h
Débit de la pompe	25 l/min	20 l/min
Débit auxiliaire	20 l/min	20 l/min
Longueur (transport)	2 793 mm	2 793 mm
Largeur (châssis inférieur rétracté / étendu)	710 / 1 100 mm	710 / 1 100 mm
Hauteur	2 209 mm	2 209 mm
Profondeur de fouille max.	1 820 mm	1 820 mm
Hauteur de déversement max.	1 818 mm	1 818 mm
Portée max. au sol	3 093 mm	3 093 mm
Angle de déport de flèche (gauche/droite)	67° / 64°	67° / 64°
Force d'arrachement au balancier	5,6 kN	5,6 kN
Force d'arrachement au godet	8,3 kN	8,3 kN
Niveau sonore au poste de l'opérateur (LpA – Directive UE 2006/42/EC)	72 dB(A)	80 dB(A)
Niveau sonore pour les personnes à proximité (LWA – Directive UE 2000/14/EC)	85 dB(A)	93 dB(A)



MAINTENANCE ET ENTRETIEN RÉDUITS

La grande ouverture de la porte arrière en acier facilite l'accès à tous les composants pour l'entretien quotidien.

- ▶ Groupe motopropulseur électrique à capacité d'autodiagnostic via le CAN
- ▶ Batterie lithium-ion sans entretien, facilement déposable et sans effet mémoire
- ▶ Pour plus de sérénité, protégez votre matériel Bobcat en choisissant la garantie étendue PROTECTION PLUS et maximisez votre productivité grâce au programme de maintenance BobCARE.



Bobcat est une filiale du Groupe Doosan. Doosan, leader mondial spécialisé dans les équipements de construction, les solutions dédiées à l'eau et à l'énergie, les moteurs et l'ingénierie, est fier de servir ses clients et les collectivités depuis plus d'un siècle. | Bobcat et le logo Bobcat sont des marques déposées de Bobcat Company aux États-Unis et dans de nombreux autres pays. ©2021 Bobcat Company. Tous droits réservés.



Bobcat®

www.bobcat.com