



Bobcat®

Hydraulische breekhamers

Aanbouwdelen



Hydraulische breekhamers

Technische specificaties

Standaardkenmerken

- Standaarddemping voor alle breekhamermodellen.
- Breekhamers met de hardste slag in hun respectievelijke klassen van slagenergie.
- Membraantanks beperken het onderhoud door het voorkomen van langzame lekken.
- Nieuwe breekhamers met langere levensduur voor aannemers van sloopwerken.
- Nieuwe Bobcat breekhamers worden gekenmerkt door een geringe terugslag en minimale hydraulische drukpieken op de dragers.
- De unieke zuigervorm van de breekhamer produceert een trapeziumvormige schokgolf, waarbij aan het einde van elke zuigerslag meer energie vrijkomt voor een groter breekvermogen.

Toepassingen

- Bouw
- Sloop

	Artikelnummer	Compatibel met lader	Compatibel met graafmachine
Breekhamer HB280	7133202	-	E08, E10
Breekhamer HB380	7115922	-	319, 321, 323
Breekhamer HB580	7113418	S70	319, 321, 323
Breekhamer HB680	7113419	S70, S100	323, 325, 328, 425, 428
Breekhamer HB880	7113420	S100, S130, S150, S160, S175, S185, S205, T140, T190	325, 328, 329, 331, 331E, 334, 425, 428, 430
Breekhamer HB980	7113421	S130, S150, S160, S175, S185, S205, S220, S250, S300, S330, T140, T190, T250, T300, T320, A300	329, 331, 331E, 334, 335, 337, 341, 430, 435
Breekhamer HB1180	7115923	S220, S250, S300, S330, T250, T300, T320, A300	335, 337, 341, 435, 442
Breekhamer HB1380	7157576	S220, S250, S300, S330, T250, T300, T320, A300	442
Breekhamer HB2380	7133203	S220, S250, S300, S330, T250, T300, T320, A300	442, 444
(*) WAARSCHUWING: Breekhamers mogen niet worden gebruikt wanneer de high flow-modus is ingeschakeld!			

Gewicht en afmetingen

	Bedrijfgewicht (kg) (incl. nagelpunt)	Verzendingsgewicht (kg)	Breedte grondplaat (C) (mm)	Hoogte grondplaat (B) (mm)	Totale lengte zonder kap (A) (mm)
Breekhamer HB280	58	58	200	250	866
Breekhamer HB380	77	77	230	300	897
Breekhamer HB580	96	96	230	300	925
Breekhamer HB680	127	127	280	400	1035
Breekhamer HB880	194	194	320	450	1188
Breekhamer HB980	228	228	320	450	1253
Breekhamer HB1180	299	299	442	505	1379
Breekhamer HB1380	385	385	442	505	1489
Breekhamer HB2380	410	410	442	505	1587

Kenmerken en prestaties

	Flow (l/min)	Slagfrequentie (slagen/min) zachte grond	Slagfrequentie (slagen/min) harde grond	Werkdruk (bar)
Breekhamer HB280	13 – 23	1120	1290	120
Breekhamer HB380	15 – 30	1400	1600	120
Breekhamer HB580	17 – 35	1220	1350	120
Breekhamer HB680	25 – 50	1220	1340	120
Breekhamer HB880	30 – 65	1150	1310	120
Breekhamer HB980	45 – 80	855 – 1060	1170 – 1450	120
Breekhamer HB1180	55 – 100	680 – 1070	820 – 1280	125
Breekhamer HB1380	65 – 120	780 – 1030	900 – 1230	125
Breekhamer HB2380	75 – 125	690	910	130

